


// Manchon à coller - 5010



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	NF	H	e	I	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
501016	16	x	30	21	14	3	0.007	16
501020	20	x	35	25	16	3	0.011	16
501025	25	x	42	30	19	3	0.02	16
501032	32	x	48	38	22	3	0.03	16
501040	40	x	56	48	26	3	0.055	16
501050	50	x	66	58	31	3	0.09	16
501063	63	x	80	73	38	3	0.16	16
501075	75	x	98	88	44	3	0.25	16
501090	90	x	108	104	51	4	0.415	16
5010110	110	x	128	126	61	8	0.715	16
5010125	125	-	143	143	69	7	0.96	16
5010140	140	-	161	161	76	8	1.24	16
5010160	160	-	181	181	86	9	1.68	16



// Manchon à coller - 5010

Référence	d	NF	H	e	l	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
5010200	200	-	228	228	106	11	3.05	10
5010225	225	-	250	250	119	11	4.6	10
5010250	250	-	275	284	131	13	5.272	10
5010280	280	-	304	320	147	10	7.63	10
5010315	315	-	340	352	164	12	9.884	10
5010400	400	-	424	432	206	12	12.8	6