AZUD PREMIER PC AS

Plus de technologie, uniformité maximale, système anti-syphon,
un goutte à goutte technique pour les espaces verts.

DS Technology

Efficacité contre l'obturation

Exclusivité

Caractéristiques

- Système anti-siphon **AS**.
- **DS Technology** dans son labyrinthe.
- Membrane **SILITEC.**
- Chambre **ELIPSIS.**
- Système de protection **H.E.X.**

Applications

- Micro-irrigation professionnelle en surface pour le jardin et les espaces verts résidentiels.
- Projets de paysagisme en zone urbaine.
- Grandes installations sportives.
- Parcs d'attractions.
- Autoroutes, routes.
- Zones résidentielles.

Avantages

- Mécanisme anti-siphon (AS) : pour éviter l'introduction de particules contaminantes dans le gouteur.
- Grande résistance contre l'obstruction : Le labyrinthe est conçu avec la **DS Technology** et un système de protection H.E.X., pour garantir une haute résistance à l'obstruction.
- Large plage d'auto-régulation. La membrane **SILITEC**, fabriquée en LSR, apporte une grande précision dimensionnelle, et une grande résistance physique, chimique et mécanique ; ce qui permet d'obtenir un débit uniforme, une meilleure performance du gouteur et une plus large plage d'auto-régulation.
- Haute performance de longue durée. **ELIPSIS** est une chambre d'auto-régulation qui, avec la membrane, permettent d'obtenir un meilleur rendement sur une plus longue durée, ainsi qu'une plus grande précision de régulation de pression pendant toute la vie utile du gouteur.
- Qualité garantie. Chacun des gouteurs AZUD est soumis à un système de contrôle de qualité selon les technologies les plus avancées afin de garantir 100% de leurs prestations et rendement.

AZUD PREMIER PC AS 16		
Modèle		2.3L
Débit nominal	l/h	2.2
	gph	0.58
Diamètre intérieur	mm	13.7
	"	0.54
Épaisseur nominal	mm	1.2
	mil	47
Pression maximale	bar	4.0
	psi	58

ISO 9261

AZUD PREMIER PC AS 16			
Pression		Longueur max conseillée	
		Espacement des gouteurs	
		0.35 m	14 "
(bar)	(psi)	(m)	(pieds)
1	14.5	68	223
2	29	99	325
3	43.5	118	387
4	58	132	433

Pente 0%

AZUD PREMIER PC AS 16 - CONDITIONNEMENT

Ø16	Références	Bobine (m)	Bobine / Pallet
Tuyau avec goutteurs intégrés	50FAZ16050J	50	45
	50FAZ163100	100	24
	50FAZ16100J	100	24
	50FAZ16100J	100	24



Tuyau avec goutteurs intégrés 50 m



Tuyau avec goutteurs intégrés 100 m

www.france-arrosage.fr

Tél : 04.42.22.60.05 Fax : 04.42.22.67.32 Adresse : Z.A. Novactis - Quartier Jean de Bouc - CS 90032 - 13549 Gardanne