

## Tuyaux d'irrigation à Goutteurs intégrés de 6 mm



Micro-line™

### MICRO-LINE™

La taille compacte rend le Micro-line™ idéal pour une large gamme d'applications. Pour les utilisations commerciales et résidentielles, le tuyaux d'irrigation à goutteurs intégrés Micro-line™ est installé au-dessus du sol et peut être recouvert de feuillage. Le goutteur de le Micro-line™ est construit avec un filtre le long de la section transversale dégoulinante afin d'empêcher les particules se déplaçant sur le fond de la voûte dégoulinante de pénétrer dans la trajectoire du labyrinthe goutteur, assurant ainsi un fonctionnement sans problème de durée.

### CARACTÉRISTIQUES

- Utilisé au-dessus du sol ou sous le feuillage pour une variété d'applications telles que les contenues et les plantations étroites
- le grand passage d'eau du labyrinthe et l'écoulement turbulent contribuent à réduire le colmatage.
- Le filtre d'entrée empêche les particules de pénétrer dans le trajet labyrinthe dégoulinant
- Résistant aux produits chimiques et aux engrangements couramment utilisés dans les applications paysagères
- Utiliser avec des raccords cannelés de 1/4" (6 mm)
- Flexibles pour une installation facile
- Deux sorties de goutteur assurent moins de possibilités de colmatage
- Disponible en deux couleurs (**Marron** and **Noir**)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Débit: 2 l / h à 1 bar
- Code couleur goutteur: bleu
- Pression de travail: 0,7 à 1,7 bar
- Code de couleur des ailes dégoulinantes: noir ou brun
- Matériaux: Résine de polyéthylène linéaire basse densité Dow FINGERPRINT™ DFDA-7510
- Dimensions: 6 mm (diamètre intérieur 4,455 mm x diamètre extérieur 6,35 mm)
- Espace: 15 cm et 30 cm
- Disponible en bobines de 15 m, 30 m et 300 m
- Rayon de courbure minimum: 0,3 m

PERFORMANCE			
TUYAU à GOUTTEURS INTÉGRÉS	 Micro-Line™	PRESSION	DÉBIT
		(bar)	(l/h)
		0,7	1,6
		1,0	2,0
		1,4	2,2
		1,7	2,5

Pression de fonctionnement recommandée 1,0 bar



PERFORMANCE			Débit pour 15 m à 1,0 bar (Goutteurs de 2 l / h)		Longueur Unitaire Maximale Latérale			
TUYAU à GOUTTEURS INTÉGRÉS	 Micro-Line™	ESPACEMENT ENTRE LES ÉMETTEURS (cm)	DÉBIT	DÉBIT	1.0 bar	1.4 bar	1.7 bar	
			(l/m)	(l/h)	(m)	(m)	(m)	
			15	3,28	196,8	5,5	7,3	10
			30	2,19	98,4	9,8	12,5	14,9

Tuyaux d'irrigation à Goutteurs intégrés de 6 mm Micro-Line™											
EMBALLAGE		Micro-Line™ Espace: 15 cm Bobine de 15 m	Micro-Line™ Espace: 15 cm Bobine de 30 m	Micro-Line™ Espace: 15 cm Bobine de 300 m	Micro-Line™ Espace: 30 cm Bobine de 30 m	Micro-Line™ Espace: 30 cm Bobine de 300 m	Micro-Line™ Espace: 15 cm Bobine de 15 m	Micro-Line™ Espace: 15 cm Bobine de 30 m	Micro-Line™ Espace: 15 cm Bobine de 300 m	Micro-Line™ Espace: 30 cm Bobine de 30 m	Micro-Line™ Espace: 30 cm Bobine de 300 m
		ML-056B	ML-106B	ML-1006B	ML-112B	ML-1012B	ML-056	ML-106	ML-1006	ML-112	ML-1012
MARRON											
Référence	Vrac	020887	020201	020202	020203	020204	020886	020806	020807	020808	020809
Bobine par Carton		10	10	1	10	1	10	10	1	10	1
Poids par Carton (kg)		3,12	6,3	6,6	5,7	6,2	3,12	6,3	6,6	5,7	6,2
Dimensions des Cartons	Hauteur	210 mm	480 mm	460 mm	480 mm	460 mm	210 mm	480 mm	460 mm	480 mm	460 mm
	Largeur	400 mm	330 mm	440 mm	330 mm	440 mm	400 mm	330 mm	440 mm	330 mm	440 mm
	Profondeur	290 mm	277 mm	170 mm	277 mm	170 mm	290 mm	277 mm	170 mm	277 mm	170 mm
Produit	Poids (g)	262	600	5978	532	5604	262	600	5978	532	5604