



## SÉRIE 1400

Gicleurs cercle complet compensateurs de pression

### APPLICATIONS

Ces gicleurs compensateurs de pression sont utilisés pour des installations à faible débit sur plates-bandes, massifs, arbres et rosiers.

### CARACTÉRISTIQUES

- Compensation de pression de 1,5 à 6,2 bars
- Très faible débit
- Aucun réglage n'est nécessaire
- Livré avec filtre
- Plastique et caoutchouc très résistants à l'usure
- Montage sur allonge filetée 1/2"(15/21)

### SPÉCIFICATIONS

Débit : 0,06 à 0,46 m<sup>3</sup>/h

Portée : 0,3 à 0,9 m

Pression : 1,4 à 6,2 bars

### DIMENSIONS

Taraudage : 1/2"(15/21)  
Hauteur : 2,5 cm  
Diamètre supérieur : 2,5 cm



### MODÈLES

1401 : 0,06 m<sup>3</sup>/h  
1402 : 0,11 m<sup>3</sup>/h  
1404 : 0,23 m<sup>3</sup>/h  
1408 : 0,46 m<sup>3</sup>/h

Modèles	Débits l/h	Forme d'arrosage
1401	57	Ruisseau le long du montage
1402	114	Ruisseau le long du montage
1404	227	Arrosage en parapluie
1408	454	Arrosage en parapluie

## PA-8

Adaptateur plastique pour buses Séries 1800™ et UNI-Spray™

### APPLICATIONS

Adaptateur plastique fileté 1/2"(15/21) pour rehausse de tuyères Rain Bird.

### CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour recevoir le filtre livré avec les buses pour tuyères Rain Bird.

- Taraudage inférieur 1/2"(15/21)

- Adaptateur en plastique très résistant
- Peut être utilisé avec toutes les buses plastiques pour tuyères Rain Bird.



### MODÈLE

PA-8S

## 1800-EXT

Extension pour tuyères Séries 1800™ et UNI-Spray™

### APPLICATIONS

L'extension 1800-EXT pour tuyère permet d'ajouter 16,5 cm à la hauteur de soulèvement pour éviter l'interception du jet par les massifs.

- Peut s'installer sur tous les modèles des Séries 1800™ et UNI-Spray™. Ne peut pas être utilisé avec les gicleurs
- 2 extensions maximum par tuyère

### CARACTÉRISTIQUES

- Plastique très résistant
- Facile à installer sans outil

### MODÈLE

1800-EXT



## XBA-1800

Adaptateur pour montage de micro-asperseurs Séries XS et SXB sur tuyères 1800™

### APPLICATIONS

Cet adaptateur permet de monter les micro-asperseurs filetés Série XS (XS-90, XS-180 et XS-360) et Série SXB (SXB-180 et SXB-360) sur un corps de tuyère 1800™ ou sur une allonge filetée 1/2"(15/21) avec l'adaptateur PA-8S.

### CARACTÉRISTIQUES

- Facile à installer sans outil
- Peut s'installer sur tous les modèles de la Série 1800™

### MODÈLE

XBA-1800

