

#### SPÉCIFICATIONS

##### Modèles :

- 3RC** : 1,9 cm (20/27) Couvercle en caoutchouc, corps monobloc
- 33DRC** : 1,9 cm (20/27) Écrou double voie, couvercle en caoutchouc, corps en deux parties
- 33DLRC** : 1,9 cm (20/27) Écrou double voie, couvercle en caoutchouc verrouillable, corps en deux parties
- 33DNP** : 1,9 cm (20/27) Eau non potable, couvercle en caoutchouc verrouillable violet, corps en deux parties
- 44RC** : 2,5 cm (26/34) Couvercle en caoutchouc, corps en deux parties
- 44LRC** : 2,5 cm (26/34) Couvercle en caoutchouc verrouillable, corps en deux parties
- 44NP** : 2,5 cm (26/34) Eau non potable, couvercle en caoutchouc verrouillable violet, corps en deux parties
- 5RC** : 2,5 cm (26/34) Couvercle en caoutchouc, corps monobloc
- 5LRC** : 2,5 cm (26/34) Couvercle en caoutchouc verrouillable, corps monobloc
- 5NP** : 2,5 cm (26/34) Eau non potable, couvercle en caoutchouc verrouillable violet, corps monobloc
- 7** : 3,8 cm (40/49) Couvercle en métal, corps monobloc

##### Débit :

- Modèles 3RC, 33DRC, 33DLRC, 33DNP, 44RC, 44LRC, 44NP, 5RC, 5LRC, 5NP, 7** : 37,8 à 473 l/min (2,27 à 28,39 m<sup>3</sup>/h)
- Modèles 33DNP, 44NP, 5NP** : 37,8 à 265 l/min (2,27 à 15,89 m<sup>3</sup>/h)

##### Pression : 0,4 à 8,6 bar

##### Hauteur :

- 3RC** : 10,8 cm
- 33DRC** : 11,1 cm
- 33DLRC** : 11,8 cm
- 33DNP** : 11,1 cm
- 44RC** : 15,2 cm
- 44LRC** : 15,2 cm
- 44NP** : 15,2 cm
- 5RC** : 14,0 cm
- 5LRC** : 14,0 cm
- 5NP** : 14,0 cm
- 7** : 14,6 cm



#### Clés à accouplement rapide

##### Filetages supérieurs

Vanne	Clé	Mâle		Femelle	
3RC	33DK	¾"	19 mm	½"	13 mm
33DRC	33DK	¾"	19 mm	½"	13 mm
33NP	33DK	¾"	19 mm	½"	13 mm
44NP	44K	1"	25 mm	¾"	19 mm
44RC	44K	1"	25 mm	¾"	19 mm
5RC	55K-1	1"	25 mm	—	—
5NP	55K-1	1"	25 mm	—	—
7	7K	1½"	38 mm	—	—



#### Vannes à accouplement rapide

##### Données US – Perte de pression\* (psi)

Débit	3RC	33DRC, 33DLRC, 33DNP	44RC, 44LRC, 44NP	5RC, 5LRC, 5NP	7
gpm	¾"	¾"	1"	1"	1½"
10	1,8	2,0	—	—	—
15	4,7	4,3	2,2	—	—
20	7,2	7,6	4,4	—	—
30	—	—	11,5	4,1	—
40	—	—	—	7,3	—
50	—	—	—	11,0	1,7
60	—	—	—	15,7	2,5
70	—	—	—	21,5	3,6
80	—	—	—	—	4,9
90	—	—	—	—	8,4
100	—	—	—	—	14,0

##### Données métriques – Perte de pression\* (bar)

Débit	3RC	33DRC, 33DLRC, 33DNP	44RC, 44LRC, 44NP	5RC, 5LRC, 5NP	7
l/min	1,9 cm	1,9 cm	2,5 cm	2,5 cm	3,8 cm
38	2,3	0,12	0,12	—	—
67	4	0,41	0,42	0,23	—
83	5	0,57	0,62	0,40	—
100	6	—	—	0,62	—
117	7	—	—	0,83	0,30
133	8	—	—	—	0,40
150	9	—	—	—	0,50
167	10	—	—	—	0,61
200	12	—	—	—	0,85
233	14	—	—	—	1,15
267	16	—	—	—	1,50
367	22	—	—	—	—
473	28	—	—	—	0,97