



TUYAU LAY-FLAT BLEU



Applications

- Agriculture
- Horticulture
- Conduites principales
- Complément de réseaux d'irrigation goutte à goutte

Caractéristiques

- Uniformité de fabrication (normes de qualité)
- Structure composite homogène triple couches pour plus de résistance
- Moyenne pression
- Diamètre 40 à 150 mm

Ø NOMINAL		LONGUEUR	Ø EXT.	ÉPAISSEUR	PRESSIION DE SERVICE MAX	RÉFÉRENCE
Ø 50 mm	2"	100 m	53 mm	1.30 mm	4.4 Bar	Ø2LF500000E
Ø 75 mm	3"	100 m	78 mm	1.70 mm	3.9 Bar	Ø2LF750000E
Ø 100 mm	4"	100 m	104 mm	1.75 mm	3.9 Bar	Ø2LF100000E

Raccords tuyau Layflat standards

	Ø EXT.	RÉFÉRENCE
JONCTION CANNELÉE 52 x 52	52 mm	Ø2LFJ05200G
JONCTION CANNELÉE 77 x 77	77 mm	Ø2LFJ07700G
JONCTION CANNELÉE 104 x 104	104 mm	Ø2LFJ10400G
RACCORD FLAT CANNELÉ 52 x 2" F	52 mm	Ø2LFRF5260G
RACCORD FLAT CANNELÉ 77 x 3" F	77 mm	Ø2LFRF7790G
RACCORD FLAT CANNELÉ 104 x 4" F	104 mm	Ø2LFRF1011G
RACCORD FLAT CANNELÉ 52 x 2" M	52 mm	Ø2LFRM5260G
RACCORD FLAT CANNELÉ 77 x 3" M	77 mm	Ø2LFRM7790G
RACCORD FLAT CANNELÉ 104 x 4" M	104 mm	Ø2LFRM1011G

