



SÉRIE MAXI-BIRD™ 2045PJ-08

Arroseur plastique à impact plein cercle ou secteur de cercle

APPLICATIONS

Cet arroseur monté sur une allonge 1/2" (15/21) permet d'arroser les plantations et les aménagements floraux dans les parcs et jardins.

CARACTÉRISTIQUES

- Arroseur à impact plein cercle et secteur de cercle
- Bras d'impact à double contrepoids
- Passage direct de l'eau pour un meilleur fonctionnement en eaux chargées
- Fonctionne à basse pression et faible débit
- Bras PJ™ réduit les éclaboussures
- 5 buses à débit proportionnel à la surface arrosée (MPR) + 2 buses angle bas (LA)
- Buses interchangeables de type baïonnette, codées par couleur
- Aucun outil nécessaire
- Levier d'inversion permettant l'arrosage en secteur de 20° à 340°
- Système d'inversion puissant

SPÉCIFICATIONS

Pression : 1,7 à 4,1 bars
 Débit : 0,34 à 1,91 m³/h
 Portée : 6,7 à 13,7 m
 Entrée filetée : 1/2" (15/21)
 Angle de trajectoire :
 - 23° pour les buses 06, 07, 08, 10 et 12
 - 11° pour les buses 07-LA et 10-LA
 Buses angle standard : 06/rouge, 07/noire, 08/bleue, 10/jaune, 12/beige
 Buses angle bas : 07-LA/noire, 10-LA/jaune



MODÈLE

2045-08 PJ MAXI-BIRD

PERFORMANCES

Voir les performances du Maxi-Paw p 59.

SÉRIES 25BPJ, 65PJ, 85ESHD

Arroseurs en bronze à impact à secteur et cercle complet

APPLICATIONS

Ces arroseurs sont conçus pour l'arrosage des massifs, des arbustes, des parterres de fleurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Arroseurs à impact en bronze (plus laiton injecté pour le 25BPJ)
- Passage direct de l'eau
- Bras PJ™ anti-éclaboussures, bras standard sur 85ESHD
- Palette déflecteur sur 25BPJ
- Vis brise-jet sur modèle 25BPJ
- Montage "TNT" du palier, "H" sur 85ESHD
- Arrosage secteur de 20° à 340°, ou cercle complet
- Guide-jet et buse conique sur 25BPJ, Guide-jet dans le corps pour le 85,

SÉRIE 85ESHD

10 tailles de buse supplémentaires sont disponibles: 11/32" à 11/16"

Portée : 19,3 à 35,4 m
 Pression : 1,7 à 6,9 bars
 Débit : 4,19 à 29,0 m³/h
 Embase filetée : 1 1/4" (10/32) (33/42) BSP
 Angle de trajectoire : 27°



MODÈLES

25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT : 1/2" (15/21)
 65PJ: 1" (26/34)
 85ESHD: 1-1/4" (10/32)

SPÉCIFICATIONS

SÉRIE 25BPJ

Portée : 11,6 à 12,5 m
 Pression : 2,1 à 3,5 bars
 Débit : 0,70 à 1,14 m³/h
 Embase filetée 1/2" (15/21)
 Angle de trajectoire : 25°

PERFORMANCES

25 BPJ-FP-ADJ-DA-TNT

Buses	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
09	2,1	11,6	0,70	10	12
	2,5	11,8	0,77	11	13
	3,0	12,0	0,85	12	14
	3,5	12,2	0,91	12	14
10	2,1	11,9	0,86	12	14
	2,5	12,1	0,95	13	15
	3,0	12,3	1,05	14	16
	3,5	12,5	1,14	15	17



■ 50%



▲ 50%

SÉRIE 65PJ

6 tailles de buse sont disponibles : 7/32" à 3/8"
 Portée : 17,4 à 23,5 m
 Pression : 4 à 5,5 bars
 Débit : 2,43 à 8,10 m³/h
 Embase taraudée : 1" (26/34) BSP
 Angle de trajectoire : 27°

85ESHD

Buses	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
24 x 14	4,0	23,8	9,25	33	26
	4,5	24,7	9,83	32	26
	5,0	25,4	10,40	32	26
	5,5	26,2	10,95	32	26



■ 50%

▲ 60%