



Applications

Le goutteur en ligne PCD Rain Bird est à compensation de pression, ce qui permet un débit uniforme dans toute la zone. Compatible avec les raccords à insertion pour goutteurs en ligne Dripline XF Rain Bird, les raccords à compression Easy Fit ou d'autres raccords cannelés à insertion de 17 mm.

La conception simple du goutteur de Rain Bird réduit la perte de pression en ligne, permet l'installation de longueurs plus importantes, ce qui simplifie l'implantation et réduit le temps de pose.

Fonctionnalités

Simplicité

- Compatible avec les raccords à insertion XF Rain Bird, les raccords à compression Easy Fit Rain Bird, les raccords à insertion de 17 mm et les raccords LOC

- Les informations gravées au laser sur le tuyau et les orifices du goutteur sont faciles à repérer.

Fiabilité

- La conception de goutteurs auto-régulants en ligne garantit un débit constant sur toute la longueur

latérale, offrant ainsi une plus grande uniformité pour une fiabilité accrue sur une plage de pressions comprise entre 0,58 et 4,14 bar

- Le goutteur PCD à rinçage automatique élimine rapidement les gravillons et les débris, assurant ainsi un approvisionnement en eau ininterrompu.

Durabilité

- Le tuyau double couche (couleur brune sur noir) présente une résistance inégalée aux produits chimiques, à la formation d'algues et aux UV

Plage de fonctionnement

- Pression : 0,58 à 4,14 bars (8,5 à 60 psi)
- Débit : 2,3 l/h (0,6 GPH)
- Température :
 - Eau : Jusqu'à 37,8° C (100° F)
 - Ambiante : Jusqu'à 51,7° C (125° F)
- Filtration requise : 120 mesh

Caractéristiques

- Diam ext. : 15,90 mm (0,626")
- Diam int. : 13,61 mm (0,536")
- Épaisseur : 1,14 mm (0,045")
- Espacement goutteurs : 33 cm (23")
- Longueur rouleaux : 100 m (328')
- Couleur des rouleaux : marron



Modèle de goutteur en ligne PCD

- PCD2333100

Comment commander



PCD - 23 - 33 - 100

PCD - 23 - 33 - 100

Modèle : PCD2333100

Pression auto-régulée

Goutteur en ligne

Espacement des goutteurs : (33 centimètres)

Débit : (2,3 l/h)

Longueur des bobines : (100 mètres)

Caractéristiques



Le tuyau flexible en polyéthylène doit être doté de goutteurs à régulation de pression installés en usine tous les 33 cm. Le débit de chaque goutteur installé doit être de 2,3 litres par heure quand la pression amont est comprise entre 0,58 et 4,14 bars.

Le goutteur est équipé d'une membrane autonettoyante à ressort qui se purge en cas d'obstruction au niveau de l'orifice de sortie. L'entrée du goutteur en ligne doit dépasser la paroi intérieure du tuyau pour minimiser la pénétration d'impuretés. Les tuyaux du goutteur en ligne Dripline de la série PCD sont fabriqués par Rain Bird Corporation, Azusa, Californie.

Longueur maximale des conduites latérales pour le goutteur en ligne PCD

Espacement : 33 cm

Pression d'entrée (bar)	Longueur latérale max. (mètres) Débit nominal 2,3 l/h
1,00	79
1,70	104
2,40	121
3,10	135
3,80	143

Conforme à la norme LEED



Politique Rain Bird de satisfaction des clients professionnels :

Les goutteurs en ligne PCD sont garantis cinq (5) ans contre les défauts de fabrication et sept (7) ans contre les dommages causés par les contraintes environnementales.

Rain Bird Europe
Bât. A, Parc Clamar,
240 rue René Descartes
BP 40072
13792 Aix-en-Provence Cedex 3, France

©Marque déposée de Rain Bird Corporation
©2023 Rain Bird Corporation
Rainbird.com/Eur/Landscape-Eur



RECEVEZ NOS
BULLETINS
D'INFORMATIONS
ÉLECTRONIQUES



OBTEENEZ DES
RESSOURCES DE
CONCEPTION
(UNIQUEMENT EN
ANGLAIS)



SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

