

GEKA® plus « soft rain »



Tuyaux d'évacuation GEKA® pour « soft rain »

Matériau: métal léger; poignée souple: plastique Thermoflex

Filetage mâle du raccord mm	26,44	26,44	26,44	26,44
Filetage mâle du raccord	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Filetage des écrous mm	26,44	26,44	26,44	26,44
Filetage des écrous	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Ø du tuyau en mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Coude du tuyau	35°	35°	35°	35°
Longueur du tuyau en cm	40	60	90	120
Pièces en UE	5	5	5	5
Pièces en carton	100	100	60	50
Référence catalogue	40RSB	60RSB	90RSB	120RSB
N° EDV	50.5040.9	50.5060.9	50.5090.9	50.5120.9



Niveau d'eau
deux de
grande largeur

d'arrosage GEKA® plus « soft rain » en métal léger

Matériau: métal léger; douille fileté: laiton

..... bague d'étanchéité plate

avant la réf. catalogue: ... 5594KMSB, 5596KMSB, 5599KMSB, 56120KMSB, 5460KMSB,
5480KMSB, 5470SB, 5296PKSB, 530KSB, 5584PSB, 5596PSB,
5599PSB, 56120PSB, 5460PSB, 5480PSB

couille en mm	24,66	24,66
Filetage la	G 24"	G 24"
longs Ø en mm	0,7	1,0
en mm	51	51
UE	10	10
carton	120	120
réf. catalogue	399KMSB	6397SB
	50.4280.9	50.4287.9



Clapet à bille en plastique PP

Filetage femelle en mm	24,66
Filetage femelle	G 3/4"
Filetage mâle en mm	26,44
Filetage mâle	G 3/4"
Taille nominale mm	13
Taille nominale	1/2"
Longueur env. en mm	65
Pièces en UE	10
Pièces en carton	320
Référence catalogue	5548PX
N° EDV	50.5649