


// Collet à coller - 5520



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	E1	H	I	Z	E	B	Poids (kg)	PN à 20°C
552020	20	34	19	16	3	27	7	0.011	16
552025	25	41	22	19	3	33	7	0.016	16
552032	32	50	25	22	3	41	7	0.024	16
552040	40	61	29	26	3	50	8	0.04	16
552050	50	73	34	31	3	61	8	0.064	16
552063	63	90	41	38	3	76	9	0.112	16
552075	75	106	48	44	4	88	10	0.154	16
552090	90	125	56	51	5	105	11	0.242	16
5520110	110	150	66	61	5	126	12	0.368	16
5520125	125	169	74	69	5	146	11	0.534	16
5520140	140	188	82	76	6	163	12	0.732	16
5520160	160	213	92	86	6	185	13	1.028	16
5520200	200	254	114	106	7	228	19	1.641	10



// Collet à coller - 5520

Référence	d	E1	H	I	Z	E	B	Poids (kg)	PN à 20°C
5520225	225	272	126	106	8	249	18	1.72	10
5520250	250	308	139.5	131	8.5	274	20	2.7	10
5520280	280	327	161.5	147	14.5	307	32	3.65	10
5520315	315	377	181	161	16	346	32	4.815	10
5520400	400	483	218	206	12	432	30	8.1	6
5520500	500	574	161	153	8	532	31	7.4	6