

Série EZ Flo Plus™

électrovannes résidentielles

Electrovannes Plastique EZ Flo Plus™

Modèle 1"

Caractéristiques

- Membrane souple en Santoprene® pour un fonctionnement sûr et une longue durée de vie
- Siège fixe en Buna-N
- Purge manuelle interne
- Purge manuelle externe (mode nettoyage)
- Tube de purge en acier inox
- Tube de purge flottant pour permettre toute dilatation sans affecter les performances
- Matières anti-corrosion et résistantes aux U.V.: PVC C, nylon avec fibre de verre, acier inox
- Solénoïde moulé avec noyau et ressort captifs, pour éviter les pertes
- Couvercle taraudé qui se visse sur le corps, aucune vis
- Maintenance réalisable sans démonter le corps
- Modèle sans solénoïde disponible (sur commande)
- 3 ans de Garantie

Spécifications

- Débit 1": 1-114 LPM (0.25-30 GPM)
- Pression de fonct.: 0,7-10 Bar (10-150 PSI)
- Corps:
Vanne en ligne:
1" Mâle ou Femelle
- Filetage ou Taraudage en BSP
- Solénoïde 24 VCA
- A l'appel : 0,4 A, 11,50 VA
- Maintien : 0,2 A, 5,75 VA



Solénoïde avec noyau et ressort captifs

Dimensions:

- Femelle: 130 x 75 x 101mm (5¹/₈" x 3" x 4") (H x W x L)
- Mâle: 130 x 75 x 140mm (5¹/₈" x 3" x 5¹/₂") (H x W x L)

Option Disponible

- Solénoïde avec noyau et ressort captifs (RW60-Kit)
- Solénoïde* complet 24 VCC à impulsion (E2002)

*La pression maximum d'utilisation pour une vanne avec le solénoïde 24 VCC à impulsion est de 8 bar.



Pertes de Charge EZ-Flo Plus - (Bar)

Modèle	Type	Débit LPM					
		1	19	38	57	76	114
25mm (1")	Inline	0,14	0,24	0,28	0,21	0,23	0,43

Pertes de Charge EZ-Flo Plus - (PSI)

Modèle	Type	Débit GPM					
		0.25	5	10	15	20	30
1" (25mm)	Inline	2.0	3.5	4.0	3.0	3.3	6.2

Nota : Pour un fonctionnement optimum des arroseurs, il faut aussi tenir compte des pertes de charge dans les tubes, raccords et de la dénivellation

References

EZP | XX | X4

R.M.D.	Type de Corps	Solénoïde	Type
0 = sans R.M.D. 2 = avec R.M.D.	2 = Mâle x Mâle, BSP 3 = Femelle, BSP	5 = Solénoïde 50Hz 6 = Sans Solénoïde	4 = 1"

Par Exemple:
EZ FLO+ - avec R.M.D. - Mâle X Mâle BSP - Solénoïde 50 HZ - 1"
La référence est:

EZP-22-54