

Arroseur escamotable pour terrain de sport

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Arroseur escamotable à batteur
- ✓ Version circulaire ou secteur (E31S)
- ✓ Angle du jet : buse motrice 28°
buse projectrice 24°
- ✓ Filetage 1"1/2 femelle BSP
- ✓ Diamètre buse motrice : 5.0 à 5.5 mm
- ✓ Diamètre buse projectrice : 8.0 à 14.0 mm
- ✓ Débit de : 7.3 à 20.2 m3/h
- ✓ Rayon : de 21.0 à 30.0 mètres.
- ✓ Pression de fonctionnement : 4 à 6.0 bars

UTILISATION

- Arroseur escamotable
- Espaces verts, Jardins, terrains de sports, Golfs, terrains hippiques, ...

SPÉCIALITÉS

- Carter en ABS
- Arroseur et buse en laiton
- Très faible maintenance requise
- Écartement entre arroseurs de 21.0 à 40.0
- E31C : circulaire, couvercle standard
- E31S : secteur, couvercle standard
- E31CH : Circulaire, couvercle enherbé
- E31SH : secteur, couvercle enherbé



Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)	Pluviométries moy. (mm/h)**			
				28x28	30x30	35x35	38x38
8.0 x 5.0	4.0	7300	21-22	9.3	8.1	/	/
	4.5	7700	22-23	9.8	8.5	/	/
	5.0	7800	23-24	9.9	8.6	/	/
9.0 x 5.0	4.0	8000	22-23	10.2	8.8	6.5	/
	4.5	8700	23-24	11.0	9.6	7.1	/
	5.0	9200	23-25	11.7	10.2	7.5	/
10.0 x 5.0	4.5	10500	23-25	/	11.6	8.5	/
	5.0	11000	24-25	/	12.2	8.9	/
	5.5	11700	25-26	/	13.0	9.5	/
11.0 x 5.0	4.5	12100	24-25	/	13.4	9.8	8.3
	5.0	12600	25-26	/	14.0	10.2	8.7
	5.5	12900	25-26	/	14.3	10.5	8.9
12.0 x 5.5	5.0	13900	24-25	/	/	11.3	9.6
	5.5	14900	25-26	/	/	12.1	10.3
	6.0	15600	26-27	/	/	12.7	10.8
13.0 x 5.5	5.0	15300	24-26	/	/	12.4	10.5
	5.5	16400	25-26	/	/	13.3	11.3
	6.0	17600	26-28	/	/	14.3	12.1
14.0 x 5.5	5.0	17500	24-26	/	/	/	12.1
	5.5	19200	25-26	/	/	/	13.2
	6.0	20200	27-30	/	/	/	13.9

* A titre indicatif uniquement.
** Pluviométrie moyenne théorique.