



Micro drip 4x6 /30m



MICRO-DRIP

Le tuyau d'irrigation Micro-drip est recommandé pour une large gamme d'applications. Pour une utilisations commerciales et résidentielles, le tuyaux d'irrigation à goutteurs intégrés est installé au-dessus du sol et peut être recouvert de feuillage. Le goutteur du micro-drip est construit avec un filtre le long de la section transversale afin d'empêcher les particules de pénétrer dans la trajectoire du labyrinthe goutteur, assurant ainsi un fonctionnement sans problème de durée.

CARACTÉRISTIQUES

- Utilisé au-dessus du sol ou sous le feuillage pour une variété d'applications telles que les conteneurs et les plantations étroites
- le grand passage d'eau du labyrinthe et l'écoulement turbulent contribuent à réduire le colmatage.
- Le filtre d'entrée empêche les particules de pénétrer dans le trajet labyrinthe dégoulinant
- Résistant aux produits chimiques et aux engrangements couramment utilisés dans les applications paysagères
- Utiliser avec des raccords cannelés de 1/4» (6 mm)
- Flexibles pour une installation facile
- Deux sorties de goutteur assurent moins de possibilités de colmatage
- Disponible en deux couleurs (Marron and Noir)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Débit: 2 l / h à 1 bar
- Code couleur goutteur: bleu
- Pression d'utilisation : 0,7 à 1,7 bar
- Matériaux: Résine de polyéthylène linéaire basse densité Dow FINGERPRINT™ DFDA-7510
- Dimensions: 6 mm (diamètre intérieur 4,455 mm x diamètre extérieur 6,35 mm)
- Espacement: 15 cm et 30 cm
- Disponible en bobines de 15 m, 30 m et 300 m
- Rayon de courbure minimum: 0,3 m

Performance	
Pression (bar)	Débit (l/h)
0.7	1.6
1.0	2.0
1.4	2.2
1.7	2.5

