

SÉRIE EAGLE™ 900/950

La Performance sur le long terme

APPLICATIONS

Les arroseurs EAGLE™ ont été conçus pour répondre aux exigences des installations de terrains de sports.

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier totalement hermétique
- Mécanisme à turbine lubrifiée à l'eau
- Système anti-débris protégeant le mécanisme intérieur
- Maintenance effectuée par le dessus de l'appareil
- Puissant ressort de rappel
- Modèles plein cercle et secteur de cercle réglable (jusqu'à 345°)
- Vanne électrique incorporée
- "TSRS™" : Filtre anti-gravillon, démontable par le dessus, qui permet le nettoyage des impuretés pendant l'installation ou leur accumulation au fil du temps
- Régulateur de pression intégré accessible par le dessus du boîtier et pré-réglé en usine : 5,5 bars
- Série 950 équipée de :
- 4 buses "Cascade" (18 à 24) , donnant une excellente uniformité d'arrosage
- 4 buses standard (26 à 32)



SPÉCIFICATIONS

Pression : 4,1 à 6,9 bars
 Débit : 4,43 à 13,49 m³/h
 Portée EAGLE™ 900 : 19,2 à 29,6 m
 Portée EAGLE™ 950 : 21,3 à 28 m
 Angle de trajectoire : 25°
 Hauteur maximale du jet : 6,1 m
 Entrée taraudée : 1,5" (40/49) ACME

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Solenoïde : 24 V - 50 Hz
 Courant d'appel : 0,41 A (9,9 VA)
 Courant de maintien : 0,30 A (7,2 VA)

DIMENSIONS

Hauteur de corps : 34 cm
 Hauteur de soulèvement : 8,3 cm
 Diamètre exposé : 21 cm



MODÈLES

EAGLE™ 900E : Plein cercle
 EAGLE™ 950E : Secteur de cercle



OPTION

KIT PROTECTION CAOUTCHOUC, KIT GAZON ARTIFICIEL

Pour EAGLE™ 900/950

APPLICATIONS

Ces 2 kits permettent d'assurer une sécurité optimale pour les joueurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Kit en 2 pièces : couvercle pour la buse et anneau pour la partie supérieure du boîtier
- Très facile à installer

DIMENSIONS

Diamètre extérieur de l'anneau : 19 cm
 Hauteur de l'anneau : 3 cm (+ 1,5 cm pour le Kit gazon artificiel)

MODÈLES

Kit protection caoutchouc pour :
 EAGLE™ 900
 EAGLE™ 950
 Kit gazon artificiel pour
 EAGLE™ 900/950



PERFORMANCES
SÉRIE EAGLE™ 900 Haute Performance

Buses	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
44	4,1	19,2	4,85	13	15
	4,5	19,8	5,11	13	15
	5,0	20,7	5,40	13	15
	5,5	21,6	5,59	12	14
	6,0	21,6	5,90	13	15
	6,5	21,9	6,16	13	15
	6,9	22,3	6,35	13	15
48	4,1	22,3	6,56	13	15
	4,5	22,3	6,81	14	16
	5,0	22,4	7,22	14	17
	5,5	22,8	7,72	15	17
	6,0	23,3	7,88	14	17
	6,5	23,5	8,06	15	17
	6,9	23,5	8,22	15	17
52	4,1	22,9	7,25	14	16
	4,5	23,5	7,57	14	16
	5,0	24,2	8,00	14	16
	5,5	24,7	8,41	14	16
	6,0	24,7	8,81	14	17
	6,5	24,9	9,19	15	17
	6,9	25,3	9,49	15	17
56	4,1	24,7	8,60	14	16
	4,5	25,0	8,94	14	17
	5,0	25,5	9,40	14	17
	5,5	25,9	9,87	15	17
	6,0	26,3	10,34	15	17
	6,5	26,8	10,80	15	17
	6,9	27,1	11,15	15	17,7
60	4,1	-	-	-	-
	4,5	26,2	9,47	14	16
	5,0	26,8	10,00	14	16
	5,5	27,7	10,52	14	16
	6,0	27,7	11,03	14	17
	6,5	27,7	11,50	15	17
	6,9	27,7	11,86	15	18
64	4,1	-	-	-	-
	4,5	27,4	10,35	14	16
	5,0	27,9	10,94	14	16
	5,5	28,3	11,56	14	16
	6,0	28,8	12,06	14	17
	6,5	29,2	12,57	15	17
	6,9	29,6	12,97	15	17



■ 50%

▲ 50%

SÉRIE EAGLE™ 950

Buses	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
18-C	4,1	21,3	4,43	19	23
	4,5	21,7	4,64	20	23
	5,0	22,1	4,93	20	23
	5,5	22,5	5,19	20	24
	6,0	22,8	5,44	21	24
	6,5	23,0	5,68	21	25
	6,9	23,2	5,86	22	25
20-C	4,1	21,9	5,22	22	25
	4,5	22,3	5,48	22	26
	5,0	22,7	5,81	23	26
	5,5	23,2	6,12	23	26
	6,0	23,6	6,40	23	27
	6,5	24,0	6,69	23	27
	6,9	24,4	6,93	23	27
22-C	4,1	22,6	6,02	24	27
	4,5	22,9	6,29	24	28
	5,0	23,5	6,66	24	28
	5,5	24,4	7,01	23	27
	6,0	24,8	7,34	24	28
	6,5	25,3	7,64	24	28
	6,9	25,6	7,86	24	28
24-C	4,1	23,2	7,00	26	30
	4,5	23,8	7,32	26	30
	5,0	24,7	7,75	25	29
	5,5	25,6	8,16	25	29
	6,0	26,5	8,56	24	28
	6,5	27,1	8,93	24	28
	6,9	27,4	9,20	24	28
26	4,1	23,8	8,18	29	34
	4,5	24,4	8,50	29	33
	5,0	25,1	8,95	28	33
	5,5	25,6	9,41	29	33
	6,0	26,0	9,73	29	33
	6,5	26,5	10,18	29	33
	6,9	26,8	10,61	29	34
28	4,1	-	-	-	-
	4,5	25,2	9,44	30	35
	5,0	25,8	10,00	30	35
	5,5	26,2	10,72	31	36
	6,0	26,9	10,93	30	35
	6,5	27,4	11,37	30	35
	6,9	27,7	11,86	31	36
30	4,1	-	-	-	-
	4,5	25,2	10,44	33	38
	5,0	25,8	10,92	33	38
	5,5	26,2	11,43	33	39
	6,0	27,1	11,85	32	37
	6,5	27,7	12,30	32	37
	6,9	28,0	12,67	32	38
32	4,1	-	-	-	-
	4,5	25,3	11,17	35	41
	5,0	25,7	11,60	35	41
	5,5	25,9	12,05	36	42
	6,0	26,6	12,46	35	41
	6,5	27,3	13,00	35	41
	6,9	28,0	13,49	34	40



IS-TSR APPLICATIONS

Clé d'installation pour le TSRS, gamme EAGLE™

MODÈLE

IS-TSR



DR-SVK-7 APPLICATIONS

Clé permettant la sélection de la position manuelle, automatique ou OFF sur les arroseurs séries EAGLE™ 900E/950E

MODÈLE

DR-SVK-7



OUTILS EAGLE™

**VT-DR
APPLICATIONS**

Outil de montage des vannes d'arroseurs séries EAGLE™ 900/950.

MODÈLE

VT-DR



**SRP
APPLICATIONS**

Pince pour clips d'arroseurs séries EAGLE™ 900/950.

MODÈLE

SRP

