

Lances d'arrosage GEKA® plus « vario » en métal

- Avantages / bénéfices: vanne de régulation du débit (clapet à bille) avec tuyau d'évacuation télescopique rotatif et remplaçable et tête d'arrosage pour rideau d'eau doux de grande envergure
- Matériaux: raccord rapide GEKA® plus: laiton; clapet à bille (5548KM): laiton nickelé; bille: chromée dur; poignées formées, écrou de serrage et douille filetée: plastique PVC/PA; bague d'étanchéité profilée: PP/EPDM entièrement réticulés; tête d'arrosage: métal léger; douille filetée: laiton; tuyau d'évacuation télescopique: métal léger
- Joint: joints toriques en PTFE, bague d'étanchéité plate
- Raccord: raccord rapide GEKA® plus adapté aux tailles de tuyau de 3/8" à 1½"
- Options: tuyau d'évacuation télescopique au choix 80 cm de long (extensible jusqu'à env. 140 cm, coude du tuyau 35°) ou 145 cm de long (extensible jusqu'à env. 225/400 cm, coude du tuyau 35°/135°) Large choix de têtes d'arrosage, de pommes et de pulvérisateurs sur les pages suivantes
- Domaine d'utilisation: à recommander en particulier pour l'irrigation de plantes murales, sur balcon, suspendues, au sol, en bord de route et en pente

3



Lances d'arrosage GEKA® plus « vario »

Débit d'eau à 6 bar en l/min	env. 60	env. 55
Trous de tamis Ø en mm	0,7	0,7
Ø du tuyau en mm	20 x 1,25	20 x 1,25
Coude du tuyau	35°	35°
Longueur du tuyau en cm	80-140	145-225
Pièces en UE	1	1
Pièces en carton	30	30
Référence catalogue	6480VSB	64150VSB
N° EDV	48.0480.9	48.4150.9
Débit d'eau à 6 bar en l/min	env. 55	env. 55
Trous de tamis Ø en mm	0,7	0,7
Ø du tuyau en mm	20 x 1,25	20 x 1,25
Coude du tuyau	135°	135°
Longueur du tuyau en cm	145-225	240-400
Pièces en UE	1	1
Pièces en carton	20	20
Référence catalogue	65150VSB	65400VSB
N° EDV	48.5150.9	48.5151.9



rideau d'eau doux:
comme une chaude pluie d'été