

## Raccords à emboîtement à joint

NOUVEAUTÉ

L'emboîture à joint est dotée d'un joint à lèvres qui assure l'étanchéité et le mouvement du tube par effet de dilatations thermiques. Les caractéristiques géométriques de l'emboîture assurent facilité et vitesse de mise en œuvre.

### Points forts

- Etanchéité parfaite
- Mise en œuvre sans outillage ou colle

### Caractéristiques

- fabriqué en polypropylène : surfaces internes lisses
- léger
- pour écoulement d'eau sans pression

## Raccords à compression

NOUVEAUTÉ

Ces nouveaux raccords à compression sont une innovation permettant une connexion rapide aux tuyaux flexibles par simple vissage.

| DÉSIGNATION                   | N° ARTICLE | RACCORDEMENT |
|-------------------------------|------------|--------------|
| RACCORD À COMPRESSION MÂLE    | F3351      | 25 x 3/4"    |
|                               | F3352      | 25 x 1"      |
|                               | F3353      | 32 x 1 1/4"  |
|                               | F3354      | 40 x 1 1/2"  |
|                               | F3355      | 50 x 1 1/2"  |
| RACCORD À COMPRESSION FEMELLE | F3356      | 50 x 2"      |
|                               | F3361      | 25 x 3/4"    |
|                               | F3362      | 25 x 1"      |
|                               | F3363      | 32 x 1 1/4"  |
|                               | F3364      | 40 x 1 1/2"  |
|                               | F3365      | 50 x 1 1/2"  |
|                               | F3366      | 50 x 2"      |

### Caractéristiques

- fabriqué en polypropylène
- joint interne qui s'adapte aux différentes configurations de tuyaux renforcés

### Point fort

Jonction aisée sans outillage

## Tuyaux

Essentiel pour permettre le passage de l'eau entre les différents composants de l'installation.

Le tuyau souple est simple d'utilisation, il se camoufle facilement dans le bassin ou en remontant dans une cascade.

Le tuyau renforcé est plus résistant et peut être enterré.

### Tuyau en rouleau

- **Caractéristique**  
Fabriqué en PVC.

conditionné en rouleau

| DÉSIGNATION               | N° ARTICLE | DIAMÈTRE EN MM | CONDITIONNEMENT EN M |
|---------------------------|------------|----------------|----------------------|
| TUYAU SOUPLE              | F1157      | 14             | 30                   |
|                           | F1203      | 16             | 30                   |
|                           | F1158      | 20             | 30                   |
|                           | F1159      | 25             | 30                   |
|                           | F1160      | 32             | 25                   |
|                           | F1201      | 40             | 20                   |
| TUYAU RENFORCÉ            | F1202      | 50             | 20                   |
|                           | S1001      | 20             | 30                   |
|                           | S1002      | 25             | 30                   |
|                           | S1003      | 32             | 30                   |
|                           | S1004      | 40             | 30                   |
|                           | S1005      | 50             | 30                   |
| TUYAU TRANSPARENT CRISTAL | S1006      | 63             | 30                   |
|                           | S1010      | 8/12           | 50                   |
|                           | S1011      | 10/14          | 50                   |
|                           | S1012      | 12/16          | 50                   |



### Conseil

Protégez les tuyaux du soleil, leur durée de vie en sera allongée.

### Tuyau prédécoupé

| DÉSIGNATION  | N° ARTICLE | DIAMÈTRE EN MM | CONDITIONNEMENT EN M |
|--------------|------------|----------------|----------------------|
| TUYAU SOUPLE | S1205      | 20             | 5                    |
|              | S1206      | 20             | 10                   |
|              | S1207      | 25             | 5                    |
|              | S1208      | 25             | 10                   |
|              | S1209      | 32             | 5                    |
|              | S1210      | 32             | 10                   |

**Point fort**  
Tuyaux prédécoupés enroulés sur carton brochant.



Je bouge l'eau  
pompes / Fontaines / Filres / stérilisateur UV